

Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände

Typ PTW - VK 13

Gesamthöhe der Anlage: 2000 mm
Bodenfreiheit: 150 mm

Für höchste Feuchtigkeits-Beanspruchung,
Nassraum geeignet.

Wände

Die Wände bestehen aus einer 13 mm starken HPL-Vollkernkompaktplatte in den Standardfarben weiß und grau, Sonderfarben auf Anfrage und mit Mehrpreis. Diese Platte ist absolut wasserbeständig, fäulnissicher, kratz-, bruch- und stoßfest durch zusätzliche Oberflächenbehandlung (Overlay). Der Wandanschluss erfolgt mit abgerundeten Leichtmetall U-Profil Durchmesser 45 mm, Tiefe 30 mm, geeignet zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Das mit einem Durchmesser von 45 mm abgerundete Leichtmetall-Türanschlagprofil ist mit einem Gummiprofil auf der Schlossseite zur Geräuschkämpfung versehen. Die höhenverstellbaren Bodenstützen bestehen aus einem Leichtmetall Rundprofil Durchmesser 18 mm mit Alu-Bodenplatte und einer Nylon oder Alu-Abdeckrosette. Zur Stabilisierung wird ein Dreikammer-Leichtmetallprofil 75/40, einseitig gerundet, über die gesamte Länge der Frontwand montiert.



Türen

Die ca. 620 mm breiten Türen bestehen ebenfalls aus einer 13 mm starken Vollkernkompaktplatte. Die Türen sind mit einem Einriegelschloss mit Kunststoffabdeckkasten, gegenseitig verschraubten Zugknöpfen sowie einer Frei/Besetzt-Anzeige versehen.

Von den drei Aluminiumbändern ist das mittlere Band zum Selbstschließen der Tür als Federband ausgestattet.

Sonstiges Zubehör

Die Leichtmetallprofile sind im Standard naturfarben eloxiert. Auf Wunsch sind die Leichtmetallprofile auch farbig pulverbeschichtet nach RAL-Farbkarte gegen Aufpreis lieferbar.

Für die von uns gelieferten Sanitärrennwandanlagen erhalten Sie auf Wunsch das notwendige Zubehör.

- WC Bürstengarnitur
- Papierrollenhalter
- Ersatzpapierrollenhalter
- Türpuffer
- Hakenpuffer
- Piktogramme