

## Produktbeschreibung Typ PTW 28 (Spanplatte V20 E1)

Gesamthöhe der Anlage: 2000 mm

Bodenfreiheit: 150 mm

### Vorderfront

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-Sicherheitskante umleimt
- ein umgreifendes eckiges Alu-Kopfprofil fasst die gesamte Vorderfront ein und gibt so der gesamten Anlage eine hohe Stabilität

### Zwischenwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten, d.h. unten und oben, sind mit einer 2 mm Kunststoff-Sicherheitskante umleimt
- an Wand und Vorderfront werden die Zwischenwände mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen befestigt, hier ist ein Ausgleich von Bauleranzen möglich

### Seitenwände

- Plattenverbindungen mit einem Spezial-Alu-Eckprofil
- über die Seitenwand läuft ein umgreifendes Alu-Kopfprofil wie bei der Vorderfront
- zur Stabilisierung wird ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt

### Türen

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatte
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-Sicherheitskante umleimt, sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- schloss- und bandseitig schlagen die Türen in Alu-Türanschlagprofile, in der Schlossseite ist eine Gummichtung zur Geräuschkämpfung eingebracht
- Türen sind in folgenden Breiten lieferbar:  
620 mm (Standard), 580 mm, 750 mm, 900 mm

### Schamwände

- aus 28 mm melaminharzbeschichteten Vollspanplatten
- alle sichtbaren Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoff-Sicherheitskante umleimt,
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängend: 400 mm x 900 mm
- Wandbefestigung mit zwei Haltewinkeln zur Stabilisierung stehend: 500 mm x 1400 mm oder 550 x 2000 mm (immer inklusiver 150 mm Bodenfreiheit)
- Wandbefestigung mit Alu-Wandanschlussprofil E6/EV1 und Stützfuß zur Stabilisierung

### Plattendekore im Standardprogramm

- pflegeleichte Oberflächenstruktur
- zur Auswahl stehen zwei Farben bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis weiß und grau zur Verfügung
- weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich

### Stützfüße

- 18 mm Rundrohr E6/EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm bis +20 mm, trittfeste Alu- oder Kunststoffrossette in den Beschlagfarben nach ECO lieferbar: rot (01), schwarz (02), weiß (08) dunkelgrün (19), dunkelblau (21)

### Beschläge

- WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 2 Stück Alubänder, auf Wunsch 2 Stück Nylonummantelte Stahl-Aufschraubänder der Firma ECO.
- Kunststoff-U-Form-Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot/weiß) und Riegelolive
- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar

### Profile

- EV1/E6 eloxiert im Grundpreis
- pulverbeschichtet gegen Mehrpreis, dabei sind folgende Farben lieferbar:  
- weiß ähnlich RAL 9016, grau ähnlich RAL7038, rot ähnlich RAL 3003, dunkelblau ähnlich RAL 5011, dunkelgrün ähnlich RAL 6012

### mögliche lieferbare Sonderausführungen:

- ohne Bodenfreiheit
- raumhoch bis 3500 mm
- Abwinklung in der Trennwand mittels Alu-Rundrohr und Spezialanschlussprofile
- schräger Wandanschluss durch angepasstes Eckprofil
- mit HPL-Beschichtung beidseitig 0,8 mm

### Standardzubehör

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe, weiße Türpuffer, selbstklebend